

| SPECIFIKACIJA NAMJEŠTAJA | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
|--------------------------|--|--|--|--|--|

| Poz | | Opis pozicije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (KM) | Ukupno (KM) |
|-----|--|--|----------------|----------|-----------------------|-------------|
| | | <p>Pored dole navedenih specifikacija opreme ponuda treba da uključuje: dostavu potrebnih atesta, certifikata, garancija i upustava za upotrebu; obuku osoblja; provjeru dimenzija na licu mesta; transport na lice mesta (horizontalni i vertikalni); carine i druge troškove; ugradnju, sav potrebeni materijal i potrebnu pomoć i asistenciju prilikom ugradnje; silikoniranje svih kontakata opreme sa zidovima i podovima; sigurnost radnika na radu; putne troškove, smještaj i ostale troškove.</p> <p>U cijeni je i završno čišćenje nakon montaže opreme, a što podrazumijeva čišćenje namještaja kao i odvoz sve ambalaže.</p> | | | | |

| KATALOŠKA OPREMA | | | | | | |
|------------------|--|--|-----|------|--|--|
| 1. | | RADNI STO U KANCELARIJI DOPREMJERA I ZAMJENIKA PREMIJERA Pozicija se sastoji iz dva dijela: sto i niski ormarić na koji se sto oslanja na jednom dijelu. STO - ploča stola iverica d=18mm, presvučena melaminom u dekoru dimni smeđi hrast, ivica obrađenih ABS trakom. Konstrukcija metalna struktura od aluminijuma, boja antracit, pravougaonog oblika. Konstrukcija gdje se sto oslanja na pod pravougaonog oblika sa nivelirajućim stopicama. Radni sto je opremljen prednjom donjom drvenom maskom od iverice, završne obrade od iverice u boji kao ploča stola, sa mogućenim prolazom kablova vertikalnom fleksibilnom vodilicom i horizontalno ispod ploče metalnom vodilicom za kablove fiksiranim na dio metalne konstrukcije. Dim. stola: 180x90x75cm. | | | | |
| | | SERVISNI ORMARIĆ - bočne ivice i leđa od iverice d=25mm, presvučena melaminom u dekoru dimni smeđi hrast kao ploča stola, ivica obrađenih ABS trakom. Konstrukcija/niske nogare metalna struktura od aluminijuma, boja antracit, pravougaonog oblika. Unutrašnje pregrade, vertikalne i horizontalne police od iverice d=18mm u istoj obradi. Ormarić opremljen i sa tri ladice, sa mogućnošću zaključavanja gornje. Ormarić raditi sa jednim kliznim vratima, od iverice d=18mm u istoj završnoj obradi. Klizna vrata klizu na gornjoj i donjoj aluminijskoj vodilici gdje je gornja vodilica opremljena mehanizmom za lagano zatvaranje sa usporivačem prilikom zatvaranja na obje strane. Gornja ploča ormarića ima otvor za kablove sa poklopcom. Dim. servisnog ormarića: 180x66x63cm. Sve iveralske ploče se moraju slagati sa standardima certifikata EN 312 i EN 14322 i imati nisku E1 oznaku. Sam proizvod se mora slagati sa standardima EN 12521 i EN 14073-2. | | | | |
| | | POZ. O1 , dim. 180x90x75cm + 180x66x63cm | kom | 2,00 | | |

| | Poz | Opis pozicije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (KM) | Ukupno (KM) |
|----|-----|---|----------------|----------|-----------------------|-------------|
| 2. | | <p>RADNI STO U SVIM OSTALIM KANCELARIJAMA</p> <p>Pozicija se sastoji iz dva dijela: sto i niski ormarić na koji se sto oslanja na jednom dijelu. STO - ploča stola iverica d=18mm, presvučena melaminom u boji pjesak sivoj (tipa RAL 7048), ivica obrađenih ABS trakom. Konstrukcija metalna struktura od aluminijuma, boja antracit, pravougaonog oblika. Na krajevima nogara su umetnute PVC obloge kako ne bi pravile štetu na podovima i posebni točkići za regulisanje visine. Sto ima 3 noge standardne visine i jednu kraću koja se oslanja na servisni ormarić. Radni sto je opremljen prednjom donjom drvenom maskom od iverice, završne obrade od iverice u boji kao ploča stola, sa omogućenim prolazom kablova vertikalnom fleksibilnom vodilicom i horizontalno ispod ploče metalnom vodilicom za kablove fiksiranim na dio metalne konstrukcije. Dim. stola: 180x80x75cm.</p> <p>SERVISNI ORMARIĆ - bočne ivice i leđa od iverice d=18mm, presvučena melaminom u boji pjesak sivoj (tipa RAL 7048) kao ploča stola, ivica obrađenih ABS trakom. Ormarić ima jedna vrata i tri ladice, sa mogućnošću zaključavanja gornje. Ladice se otvaraju teleskopskim vodilicama, potpuna izvlaka sa amortizerom. Komoda ima 6 podesivih plastičnih nogara. Unutrašnje pregrade, vertikalne i horizontalne police od iverice d=18mm u istoj obradi. Dim. servisnog ormarića: 120x53x63cm</p> <p>Sve iveralske ploče se moraju slagati sa standardima certifikata EN 312 i EN 14322 i imati nisku E1 oznaku.</p> <p>Sam proizvod se mora slagati sa standardima EN 12521 i EN 14073-2.</p> | | | | |
| | | POZ. O2 , dim.: 180x80x75cm + 120x53x63cm | kom | 6,00 | | |

| | Poz | Opis pozicije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (KM) | Ukupno (KM) |
|--|-----|---|----------------|----------|-----------------------|-------------|
| | | <p>RADNA STOLICA U KANCELARIJAMA DOPREMIJERA I ZAMJENIKA PREMIJERA</p> <p>Stolica izrađena od visokokvalitetne eko kože u sivoj boji (tipa RAL 7038). Fluidni oblik napravljen da u potpunosti odgovara principima ergonomije. Pod se savija prema unutrašnjosti i unutarnjoj strani rukohvata kako bi se postigla maksimalna udobnost. Hromirana metalna baza petokraka sa točkićima veličine 60 mm izrađeni od poliamidnog materijala.</p> <p>Leđni i sjedalni dio su od monoblok pjene u skladu s ljudskom ergonomijom gustoće 45-50 DNS (kg /m3). Školjka je pripremljen od profila metalne cijevi i ojačani potpornim pločama, rađeno prema posebnom kalupu. Koristi se sinkroni mehanizam sa dva kraka koji omogućava podešavanje visine, sistem za zaključavanje protiv udara i mehanizam za samotezanje. Naslon se može zaključati u 4 tačke/stepena. Gas lift – tip teleskop izrađen je od poliamidnog materijala koji je četvorostepeni, može se podizati, postavlja na izlaz iz amortizera.</p> <p>Sjedište od oblikovne pjene gustoće 32 DNS. Stabilnost jastuka osigurava čičak. Za bazu se koristi se mehanizam (jednoruki), koja se kreće samo gore-dolje i koji nema svojstvo zaključavanja.</p> <p>Model minimalno ispunjava standarde: EN 1335-1-2-3; EN 16139; EN 12520</p> | | | | |
| | | POZ. 03, dim.: 70x79x116cm | kom | 2,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|------|--|--|
| | | <p>RADNA STOLICA SA VISOKIM NASLONOM U SVIM OSTALIM KANCELARIJAMA</p> <p>Izrazito ergonomski oblik. Sjedalo poliuretanska spužva obložena mebl štoffom. Mrežasti naslon pruža elastičnu potporu, a istovremeno omogućava prozračivanje, u gornjoj zoni se nalazi jastučić za glavu. Štof i mrežasti naslon u svjetlo sivoj boji (tipa RAL 7047). Model sa naslonom za glavu. Sinhronizovani mehanizam. Gas lift. Aluminijsko bojeno postolje zvjezda na točkiće u bijeloj boji. Rukohvati podesivi, ugodni na dodir, L oblik.</p> <p>Leđni dio: Bijela vanjska školjka, siva unutrašnja ljuska, podržana aluminijskim postoljem u poliranom završnom sloju. Stražnji okvir od polipropilena (100% recikliran).</p> <p>Rukonasloni: 4 smjera podesiva po visini, širini, dubini i okretnom uglu. Naslon za ruku od lijevanog poliuretana sa čeličnim umetkom.</p> <p>Mehanizam omogućava kontrolu napetosti sa bočnim nagibom, višesmjernu blokadu nagiba i pneumatsku kontrolu visine sjedala. Pokret sjedala i naslona su uskladijeni i odgovaraju pokretu tijela. Napetost nagiba je beskonačno promjenjiva i prilagođava se pokretu tijela kako bi se spriječio osjećaj pada unazad.</p> <p>Baza stolice od livenog aluminija (100% recikliran), petokraka sa točkićima, u poliranom stanju.</p> <p>Točkići na bazi promjera 50 mm.</p> <p>Model minimalno ispunjava standarde: EN 1335-1-2-3; EN 16139; EN 12520</p> | | | | |
| | | POZ. 04, dim.: 65x64x118cm | kom | 6,00 | | |

| | Poz | Opis pozicije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (KM) | Ukupno (KM) |
|--|-----|--|----------------|----------|-----------------------|-------------|
| | | GARDEROBNI + ARHIVSKI ORMAR Ormar u jednoj polovici bez polica sa garderobnim izvlakačem, sa vratima, u drugoj polovici otvoren, sa policama. Korpus ormara napravljen od iverice d=25mm, presvučena melaminskom folijom u boji bijeloj i svjetlo pastelno zelenoj (tipa RAL 7033), obrađena 1mm debljine ABS trakom u kompletu sa nivelerajućim stopicama. Vrata ormara su napravljena od iverice d=18mm i obražene ABS trakom 2mm debljine u istoj boji kao i korpus. Vrata su opremljena odgovarajućim ručkicama i bravom sa dvije tačke zatvaranja. <i>Iz iste kolekcije kao pozicije od 06-O12.</i> | | | | |
| | | Bijela boja | kom | 2,00 | | |
| | | Svjetlo pastelno zelena boja - RAL 7033 | kom | 1,00 | | |
| | | POZ. 05 , dim.: 90x46x235cm | | | | |
| | | ARHIVSKI ORMAR Ormar otvoren, sa policama. Korpus ormara napravljen od iverice d=25mm, presvučena melaminskom folijom u boji bijeloj i svjetlo pastelno zelenoj (tipa RAL 7033), obrađena 1mm debljine ABS trakom u kompletu sa nivelerajućim stopicama. <i>Iz iste kolekcije kao pozicije od 05-O12.</i> | | | | |
| | | Bijela boja | kom | 4,00 | | |
| | | Svjetlo pastelno zelena boja - RAL 7033 | kom | 5,00 | | |
| | | POZ. 06 , dim.: 90x46x235cm | | | | |
| | | KOMODA Komoda sa jednim kliznim vratima, sa policama. Korpus komode napravljen od iverice d=25mm, presvučena melaminskom folijom u boji bijeloj i svjetlo pastelno zelenoj (tipa RAL 7033), obrađena 1mm debljine ABS trakom u kompletu sa nivelerajućim stopicama. <i>Iz iste kolekcije kao pozicije od 05-O12.</i> | | | | |
| | | Bijela boja | | | | |
| | | POZ. 07 , dim.: 165x42x71cm | kom | 4,00 | | |
| | | Svjetlo pastelno zelena boja - RAL 7033 | | | | |
| | | POZ. 07' , dim.: 165x42x109cm | kom | 2,00 | | |
| | | GARDEROBNI + ARHIVSKI ORMAR Ormar sa dvokrilnim vratima, u jednoj polovici bez polica sa garderobnim izvlakačem, u drugoj polovici sa policama. Korpus ormara napravljen od iverice d=25mm, presvučena melaminskom folijom u boji bijeloj, obrađena 1mm debljine ABS trakom u kompletu sa nivelerajućim stopicama. Vrata ormara su napravljena od iverice d=18mm i obražene ABS trakom 2mm debljine u istoj boji kao i korpus. Vrata su opremljena odgovarajućim ručkicama i bravom sa dvije tačke zatvaranja. <i>Iz iste kolekcije kao pozicije od 05-O12.</i> | | | | |
| | | POZ. 08 , dim.: 90x46x235cm | kom | 3,00 | | |

| | Poz | Opis pozicije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (KM) | Ukupno (KM) |
|--|-----|--|----------------|----------|-----------------------|-------------|
| | | ARHIVSKI ORMAR Ormar sa dvokrilnim vratima i sa policama. Korpus ormara napravljen od iverice d=25mm, presvučena melaminskom folijom u boji bijeloj i svjetlo pastelno zelenoj (tipa RAL 7033), obrađena 1mm deblijine ABS trakom u kompletu sa niveliрајуćim stopicama. Vrata ormara su napravljena od iverice d=18mm i obrađene ABS trakom 2mm deblijine u istoj boji kao i korpus. Vrata su opremljena odgovarajućim ručkicama i bravom sa dvije tačke zatvaranja. <i>Iz iste kolekcije kao pozicije od O5-O12.</i> | | | | |
| | | Bijela boja | kom | 4,00 | | |
| | | Svjetlo pastelno zelena boja - RAL 7033 | kom | 1,00 | | |
| | | POZ. O9 , dim.: 90x46x235cm | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|------|--|--|--|
| | KOMODA Komoda sa dvokrilnim vratima i sa policama. Korpus ormara napravljen od iverice d=25mm, presvučena melaminskom folijom u boji bijeloj, obrađena 1mm deblijine ABS trakom u kompletu sa niveliрајућim stopicama. Vrata komode su napravljena od iverice d=18mm i obrađene ABS trakom 2mm deblijine u istoj boji kao i korpus. Vrata su opremljena odgovarajućim ručkicama i bravom sa dvije tačke zatvaranja. <i>Iz iste kolekcije kao pozicije od O5-O12.</i> | | | | | |
| | POZ. O10 , dim.: 80x42x109cm | kom | 7,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|------|--|--|--|
| | KOMODA Komoda otvorena, sa policama. Korpus ormara napravljen od iverice d=25mm, presvučena melaminskom folijom u boji bijeloj, obrađena 1mm deblijine ABS trakom u kompletu sa niveliрајућim stopicama. <i>Iz iste kolekcije kao pozicije od O5-O12.</i> | | | | | |
| | POZ. O11 , dim.: 80x42x109cm | kom | 5,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|------|--|--|--|
| | GARDEROBNI ORMAR Ormar sa dvokrilnim vratima i sa garderobnim izvlakačem. Korpus ormara napravljen od iverice d=25mm, presvučena melaminskom folijom u boji bijeloj, obrađena 1mm deblijine ABS trakom u kompletu sa niveliрајућim stopicama. Vrata ormara su napravljena od iverice d=18mm i obrađene ABS trakom 2mm deblijine u istoj boji kao i korpus. Vrata su opremljena odgovarajućim ručkicama i bravom sa dvije tačke zatvaranja. <i>Iz iste kolekcije kao pozicije od O5-O11.</i> | | | | | |
| | POZ. O12 , dim.: 90x46x235cm | kom | 1,00 | | | |

| | Poz | Opis pozicije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (KM) | Ukupno (KM) |
|--|-----|---|----------------|----------|-----------------------|-------------|
| | | KONFERENCIJSKI STO U KANCELARIJI DOPREMIJERA Ploča stola iverica d=18mm, presvučena melaminom u bijeloj boji, ivica obrađenih ABS trakom. Konstrukcija metalna struktura od aluminijuma, boja antracit, pravougaonog oblika. Centralne noge uvučene i odnosu na rub stola. Konferencijski sto raditi sa omogućenim prolazom kablova vertikalnom fleksibilnom vodilicom i horizontalno ispod ploče metalnom vodilicom za kablove fiksiranom na dio metalne konstrukcije. <i>Iz iste kolekcije kao pozicija O1.</i> | | | | |
| | | POZ. O13 , dim.: 180x100x75cm | kom | 1,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|-------|--|--|
| | | STOLICA ZA SASTANKE I POSJETIOCE Podesiva visina sjedišta. Sjedište izrađeno od polueretske pjene presvučeno meblštom. Meblštfo u boji svijetlo pastelno zelenoj (tipa RAL 7033). Funkcionalan dizajn koji omogućava višestruku namjenu stolice bilo za operativne ili konferencijske potrebe. Konstrukcija stolice sa četiri noge bez točkića, boja antracit. Rukohvati sa zaštitom od kvalitetnog poliuretana, boja crna, spojeni sa ledima na stražnjem dijelu leda. Spoj ostvaren pomoću dva torks šarafa radi bolje sigurnosti. Naslon stolice u štalu boje iste kao i sjedište. Naslon se izrađuje prevlačenjem rezanog pjenastog uloška i tkanine na plastiku koja je oblikovana u posebne kalupe u visokotlačnom stroju za brizganje plastike. Sjedište se izrađuje od poliuretske oblikovne pjene na MDF-u koji je oblikovan u posebnim kalupima. Rukonasloni se izrađuju od cjevi. Cijev obložena niklom. Plastični materijal se koristi na naslonima za ruke. Model minimalno ispunjava standarde: EN 1335-1-2-3; EN 16139; EN 12520 | | | | |
| | | POZ. O14 , dim.: 56x55x84cm | kom | 20,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-----|-------|--|--|
| | | KLUB STOL Materijal gornja ploča: oplemenjeni iveral 12mm, boja siva (tipa RAL 7045) obrađena ABS trakom debljine 1mm. Nosiva konstrukcija izrađena od metalnih profila 15x15mm povezana posebnim aluminijanskim nosačima. Bočne metalne konstrukcije tvore oblik pravugaonik, koje su u podnom dijelu međusobne povezane četvrtastim metalnim profilima te vizualno čine drugi pravugaonik. Konstrukcija bojena elektrostatičkim prah nanosom baziranim na epoxy smolama i ojačanim poliesterskim smolama sa prethodnom pripremom alkalnim odmašćivanjem, boja antracit Sve iveralske ploče se moraju slagati sa standardima certifikata EN 312 i EN 14322 i imati nisku E1 oznaku. Sam proizvod se mora slagati sa standardima EN 12521 i EN 14073-2. | | | | |
| | | POZ. O15 , dim.:50x50x40cm | kom | 12,00 | | |
| | | POZ. O16 , dim.:90x60x40cm | kom | 2,00 | | |

| | Poz | Opis pozicije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (KM) | Ukupno (KM) |
|--|-----|---|----------------|----------|-----------------------|-------------|
| | | LOUNGE FOTELJA Fotelja izrađena od poliuretanske pjene presvućena meblštom u boji svijetlo pastelno zelenoj (tipa RAL 7033). Elegantni izgled leda, sjedišta i rokohvata koji zajedno čine trapezoidni oblik kompakte forme koja zadovoljava visoke standarde ergonomije. Postolje metalno, boja antracit. Postolje čine četiri noge međusobno povezane u gornjem dijelu konstrukcije. Tijelo se pravi od 12 mm šperploče. Leđni materijal od eko kože, boja antracit. Model minimalno ispunjava standarde: EN 1335-1-2-3; EN 16139; EN 12520 | | | | |
| | | POZ. 017 , dim.: 83x70x77cm | kom | 4,00 | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|------|--|--|--|
| | FOTELJA I DVOSJED U KANCELARIJAMA DOPREMIJERA I ZAMJENIKA PREMIJERA Unutrašnja struktura stolice/fotelje i dvosjeda je napravljena od drveta i poliuretanske ekspandirane pjene otporne na deformacije. Fotelja i dvosjed sa niskim rukonaslonima. Fotelja i dvosjed oslonjeni na 4 drvene noge - orah. Presvlaka sjedišta i naslona je od tekstila visokog kvaliteta otpornog na habanje, boja tamno siva. | | | | | |
| | POZ. 018 , dim.: cca 85x85x80cm | kom | 4,00 | | | |
| | POZ. 019 , dim.: cca 85x160x80cm | kom | 2,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|------|--|--|--|
| | KASETA - LADICE NA TOČKIĆIMA Korpus ladičara od iverice d=18mm, presvućena melaminskom folijom otpornom na ogrebotine i habanje u antracit boji, a ivice su obrađene ABS trakom 1mm debljine u istoj boji kao i ostale površine. Čela ladica su također urađena od iverice d=18mm u istoj boji kao i korpus sa zaobljenom ABS trakom 2mm debljine. Ladice su opremljene centralnom bravicom, a strane ladica su napravljene od iverice d=18mm, presvućene sa PVC u boji kao i ostatak ladičara. Vodilice su napravljene od metala sa najlon nosačima u kompletu sa mehaničkim samozaustavljanjem. Točkići su sa mehanizmom za kočenje. Iz iste kolekcije kao pozicije od O5-O12. | | | | | |
| | POZ. 020 , dim.: 42x57x55cm | kom | 6,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-------|--|--|--|
| | KORPA ZA OTPATKE Metalna žičana mrežasta korpa za otpatke. Boja crna. | | | | | |
| | dim. Ø 30, visina 35cm | kom | 10,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-------|--|--|--|
| | SAKSIJE ZA CVIJEĆE Zemljana kružna vazna za cvijeće i biljke, premaz u prahu, boja siva. | | | | | |
| | dim. Ø 45, visina 45cm | kom | 10,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-------|--|--|--|
| | SAMOSTOJEĆA VJEŠALICA Samostojeca, metalna vješalica za garderobu sa minimalno 6 kuka za kačenje. Boja crna. | | | | | |
| | | kom | 10,00 | | | |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| | UKUPNO NAMJEŠTAJ | |
|--|-------------------------|--|

| | |
|----------------------------------|--|
| NAMJEŠTAJ REKAPITULACIJA: | |
|----------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------------|--|
| UKUPNA VRIJEDNOST BEZ PDV-a | |
| POPUST | |
| UKUPNO SA POPUSTOM BEZ PDV-a | |
| IZNOS PDV-a (17%) | |
| SVE UKUPNO SA PDV | |

Cijena ukupno riječima:

Napomena:

Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sa PDV-om i sadrži sve naknade koji ugovorni organ treba platiti isporučiocu robe. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.

U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.

Jedinična cijena stavke ne smatra se računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati ni pod kojim uslovima.